


ベース付ポスト



極数	形番	寸法 (mm)		個数/ リール
		A	B	
4	BM04B-ZNDSS-A-TF	—	6.0	520
6	BM06B-ZNDSS-A-TF	3.0	7.5	520
8	BM08B-ZNDSS-A-TF	4.5	9.0	520
10	BM10B-ZNDSS-A-TF	6.0	10.5	520
14	BM14B-ZNDSS-A-TF	9.0	13.5	520
16	BM16B-ZNDSS-A-TF	10.5	15.0	520
22	BM22B-ZNDSS-A-TF	15.0	19.5	520
24	BM24B-ZNDSS-A-TF	16.5	21.0	520
26	BM26B-ZNDSS-A-TF	18.0	22.5	520
28	BM28B-ZNDSS-A-TF	19.5	24.0	520
30	BM30B-ZNDSS-A-TF	21.0	25.5	520
32	BM32B-ZNDSS-A-TF	22.5	27.0	520
34	BM34B-ZNDSS-A-TF	24.0	28.5	520
36	BM36B-ZNDSS-A-TF	25.5	30.0	520

材質・表面処理

ポスト：銅合金・銅下地付すずめっき（リフロー処理）
 ベース：ポリアミド樹脂・UL94V-0、ナチュラル

●RoHS2 対応品

